

VariStand: Die einbaufertige, höhenverstellbare Tischsäule

Das pneumatische Höhenverstellsystem VariStand ist eine professionelle und designorientierte Gesamtlösung für Tischapplikationen. Sie zeichnet sich besonders durch einfache Handhabung und Plug & Play Montage aus. VariStand überzeugt in der Anwendung durch hochwertige und komfortable Bedienung der Höhenverstellung.



Highlights

- Elegantes Design mit runden Rohren
- Präzises und geräuschloses Führungssystem
- Verschiedene Gasfedervarianten ermöglichen wahlweise eine starre oder elastische Blockierung in jeder Position
- Konstant bleibende Verstellkraft in jeder Position
- Optimale Verdrehsicherung
- Großer Verstellbereich bei kleiner Einbaulänge
- Schnelle und einfache Verstellbarkeit
- Montagefreundlich durch Plug & Play
- OverRide-Funktion: Anheben ohne Auslösebetätigung (optional)

Anwendungen

- Nutzen Sie VariStand als einbaufertiges und farblich abgestimmtes Höhenverstellsystem in Krankenhaus-, Pflege- oder Rehamöbel.
- Gestalten Sie Ihre Büroeinrichtung in modernem Design nach neuesten, ergonomischen Erkenntnissen.
- Bringen Sie mit höhenverstellbaren Schultischen und Pulten Flexibilität ins Klassenzimmer.
- Verwandeln Sie mit VariStand Ihre Objekt-Einrichtung vom morgendlichen Stehcafé zur gemütlichen Lounge am Abend.
- Nutzen Sie VariStand für Ihre Geräteträger bzw. AV-Carts.



SUSPA GmbH
Mechanical Applications

Industriestr. 12-14
90518 Altdorf
Deutschland

Telefon +49 9187 930 355
Fax +49 9187 930 311

infoindustry@de.suspa.com
www.suspa.com

Spezifikation VariStand

Eigenschaften	Wertebereiche
Durchmesser	Ø 75 / Ø 70 mm (siehe Abbildung)
Hub	max. 450 mm
Länge eingeschoben (L_{ein})	Hub + 166 mm
Länge ausgeschoben (L_{aus})	Lein + Hub (max. 1.065 mm)
Hubkraft	70-400 N, auf Tischplatten- oder Anwendungsgewicht abstimmbare
Oberfläche	glanzverchromt, pulverbeschichtet (RAL-Farben)
Betätigung / Auslösung	Hebel, Taster
Anbindung Tischplatte	Flansch (12-fach Bohrungen, 32 mm Abstand)
Anbindung Fußteil	Flansch oder Konus
Verdrehsicherung	integriert
OverRide-Funktion	optional

Katalogprogramm VariStand

Eigenschaften	Bestellnummer			
	13652065	13652067	13652064	13652066
Durchmesser [mm]	75 / 70	75 / 70	75 / 70	75 / 70
Hub [mm]	415	225	415	225
Länge eingeschoben (L_{ein}) [mm]	625	435	625	435
Länge ausgeschoben (L_{aus}) [mm]	1.040	660	1.040	660
Hubkraft [N]	120	120	120	120
Oberfläche	glanzverchromt	glanzverchromt	silbergrau	silbergrau
Betätigung / Auslösung	Bowdenzug Auslösesystem L = 280 mm			
Anbindung Tischplatte	Flansch			
Anbindung Fußteil	Flansch oder Lochbild 3 x M6, Ø 58 mm			
Verdrehsicherung	integriert			
OverRide-Funktion	keine			

